

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**NR ST-PSZ-9/06/16**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pustak szalunkowy z betonu zwykłego PSZ 25 500x250x240**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Pustak szalunkowy do układania na sucho lub na zaprawie, do wypełniania betonem, do wykonania ścian zewnętrznych, wewnętrznych i działowych. Do stosowania w konstrukcjach murowych izolowanych, zabezpieczonych przed działaniem wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych.**
- Producent:  
**STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp.J., Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Młp.**  
**Tel./fax/017/77 27 930**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Norma zharmonizowana: **PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Cechy wyrobu i właściwości użytkowe.**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Właściwości geometryczne	Wymiary (l x t <sub>b</sub> x h) [mm]	500 x 250 x 240	PN-EN 15435:2008
	Powierzchnia komory siatki (AR)[mm <sup>2</sup> ]	7573	
	Odchyłki od wymiarów [mm]	(l +5/-5); (t <sub>b</sub> +5/-5); (h +3/-5);	
Skurcz przy suszeniu/rozszerzalność pod wpływem wilgoci [mm/m]		NPD	
Reakcja na ogień		A1	
Przepuszczalność pary wodnej		5/15 (Wartość tab. wg PN-EN 1745:2012)	
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość na rozciąganie siatki	Średnia 0,9 N/mm <sup>2</sup>	
	Wytrzymałość na zginanie skorupy	Średnia 5,3 N/mm <sup>2</sup>	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD	
Właściwości cieplne [λ <sub>10,dry</sub> ]		1,11 [W/mK] (wartość tab. wg PN-EN 1745:2012)	
Trwałość		Nie ekspozycja na zewnątrz	

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Trzeboś 28.07.2016  
 (miejsce i data wystawienia)


**STYROBUD**  
 B.T.K. RADOMSCY SP.J.  
 KIEROWNIK ZAKŁADU/PRODUKCJI  
 mgr inż. Robert Buczek

  
 .....  
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)