



# Styrobud Fortis™

## NADPROŻA ZESPOLONE

Belki nadprożowe **Styrobud Fortis™** wykonane są z betonu zbrojonego. Stosowane są w budownictwie do przekrywania otworów w murach, ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i działowych. Belki nadprożowe znacznie przyspieszają i ułatwiają prace murarskie. **STYROBUD Fortis są alternatywą dla sprężonych belek nadprożowych.**

**Nadproża zespolone** składają się z trzech elementów, które wzajemnie ze sobą współpracują:

- prefabrykowanych belek nadprożowych **Styrobud Fortis™**
- nadbudowy belek w postaci nadmurówki lub nadbetonu
- żelbetowego wieńca stropowego



Wymiary	Maksymalna szerokość otworu	Ilości na palecie
11,6x7,2x115 cm	90 cm	63 szt.
11,6x7,2x145 cm	120 cm	49 szt.
11,6x7,2x175 cm	150 cm	42 szt.
11,6x7,2x205 cm	180 cm	42 szt.
11,6x7,2x245 cm	210 cm	35 szt.
11,6x7,2x275 cm	240 cm	28 szt.
11,6x7,2x305 cm	270 cm	28 szt.



Nadbudowa belek i wieńców stropowych stanowi strefę ściskaną nadproża. Nadmurówkę wykonuje się z dwóch lub trzech warstw cegły ułożonych na zaprawie, na belce prefabrykowanej. W sytuacji, gdy wymagana jest wysoka nośność nadproża, stosuje się betonowanie nadproży na wysokość dwóch lub trzech cegieł.

Belki nadprożowe **Styrobud Fortis™** mogą być również stosowane w ścianach działowych i wypełniających jako nadproża pojedyncze.

