

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR
ST-PSZ-10/06/16**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak szalunkowy z betonu zwykłego PSZ 24 500x240x240.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustak szalunkowy do układania na sucho lub na zaprawie, a następnie wypełniony betonem lub zaprawą, w celu wykonania ścian zewnętrznych, wewnętrznych i działowych.
3. Producent:

**STYROBUD B. T. K. Radomscy Sp.J.
Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Młp.,
Tel./fax/017/77 27 930**

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana:
EN 15435:2008
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego		Deklarowane właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Właściwości geometryczne:	Wymiary (l x t _b x h)	500 x 240 x 240 mm	EN 15435:2008
	Powierzchnia komory siatki (AR)	7715 mm ²	
	Odchyłki od wymiarów	(l +5/-5 mm); (t _b +5/-5 mm); (h +3/-5 mm);	
Skurcz przy suszeniu/rozszerzalność pod wpływem wilgoci [mm/m]		NPD	
Reakcja na ogień		A1	
Przepuszczalność pary wodnej		5/15 (Wartość tab. wg PN-EN 1745:2012)	
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość na rozciąganie siatki	Średnia 0,7 N/mm ²	
	Wytrzymałość na zginanie skorupy	Średnia 5,7 N/mm ²	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD	
Właściwości cieplne		λ _{10, dry} = 1,11 W/mK (wartość tab. wg PN-EN 1745:2012)	
Trwałość		Nie ekspozować na zewnątrz	

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Trzeboś 23.02.2022r.
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisat
 **STYROBUD**
 B.T.K. RADOMSCY SP.J.
 KIEROWNIK LABORATORIUM

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)