

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR  
 ST-PSZ-12/06/16**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Pustak szalunkowy z betonu zwykłego PSZ 15 500x150x240.**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Pustak szalunkowy do układania na sucho lub na zaprawie, a następnie wypełniony betonem lub zaprawą, w celu wykonania ścian zewnętrznych, wewnętrznych i działowych.**
- Producent:

**STYROBUD B. T. K. Radomscy Sp.J.**  
**Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Młp.,**  
**Tel./fax/017/77 27 930**

- System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 15435:2008**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego		Deklarowane właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Właściwości geometryczne:	Wymiary (l x t <sub>b</sub> x h)	500 x 150 x 240 mm	EN 15435:2008
	Powierzchnia komory siatki (AR)	8214 mm <sup>2</sup>	
	Odchyłki od wymiarów	(l +5/-5 mm); (t <sub>b</sub> +5/-5 mm); (h +3/-5 mm);	
Skurcz przy suszeniu/rozszerzalność pod wpływem wilgoci [mm/m]		NPD	
Reakcja na ogień		A1	
Przepuszczalność pary wodnej		5/15 (Wartość tab. wg PN-EN 1745:2012)	
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość na rozciąganie siatki	Średnia 0,7 N/mm <sup>2</sup>	
	Wytrzymałość na zginanie skorupy	Średnia 4,7 N/mm <sup>2</sup>	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD	
Właściwości cieplne		λ <sub>10,dry</sub> = 0,9 W/mK (wartość tab. wg PN-EN 1745:2012)	
Trwałość		Nie ekspozować na zewnątrz	

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Trzeboś 23.02.2022r.  
 (miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisat  
  
**STYROBUD**  
 B.T.K. RADOMSCY SP.J.  
 KIEROWNIK LABORATORIUM

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)